

DBB 球阀

一、产品概述：

DBB 双联球阀设有全通径及缩径两大系列。全通径球阀的通道内径与管线内径一致，不但流体阻力小，也便于管道清理。而缩径球阀的流体阻力比相同口径截止阀的流体阻力要低很多，重量比相同口径的球阀要轻 30%左右，有效的降低了生产成本及价格，因而遂得到了较为广泛的使用。DBB 双联球阀（双堵塞双排放球阀）是为了取代传统管路中多个阀门连接的复杂形式而设计的。减少系统中的泄漏点，快速实现排放，关闭功能。双堵塞双排放球阀大限度地节约了安装空间。简化了安装程序。降低管道系统的压力。方便仪表清洁维护，减少成本。产品广泛应用于电力、石油化工、冶金、海洋、石油，天然气，煤气，制药等各个行业的液压系统管路中。

二、性能特点：

阀杆防冲出及有效密封结构 阀杆采用下装式设置带有密封垫片的倒密封结构，倒密封的密封力随阀腔介质压力的增高增大，从而确保阀杆的密封效果。当阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。填料采用设计合理的 V 型结构，能将阀腔内部的介质压力及外部压盖的锁紧力有效的转化成阀杆的密封力。

耐火结构

根据用户的需要，球阀可设计成耐火结构，当万一发生火灾而使密封圈烧损时，球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构，有效阻止介质的扩散，防止火灾扩大。

带锁结构

对安装在野外的或防止非工作人员误操作的，以及在有些震动较大的场合手柄受到撞击易产生误操作的阀门，在阀门的全开或全关的位置没有锁定孔，需要时可加锁，起到安全保险作用。

防静电结构

球阀可设计防静电结构，即在球体与阀杆，阀杆与阀体之间设置导电弹簧，使阀门在开启过程中产生的静电能通过所设置的静电通道传入管路导入地下，达到清除静电的目的。避免静电打火点燃易燃介质，确保系统安全。